

## Fiche technique – 552



# Sous couche pour murs et plafonds

1l ≈ 25m<sup>2</sup>  
2,5l ≈ 63m<sup>2</sup>  
10l ≈ 315m<sup>2</sup>

Consommation fortement dépendante  
du degré d'absorption du support

Usage	Données du produit
<p><b>Domaine d'application :</b> Couche de fond pour supports absorbants avant l'application de peintures murales, par ex. peinture à la caséine, peinture de dispersion ou peinture veloutée.</p> <p><b>Propriétés techniques :</b> Sous couche transparente pénétrante de haute qualité. Très bon pouvoir respirant.</p> <p><b>Teinte :</b> Presque incolore après séchage.</p> <p><b>Durée de séchage :</b> Environ 2-4 heures.</p>	<p><b>Composition :</b> Eau, gomme laque saponifiée, cellulose, cire de carnauba, cire d'abeille, ester d'acide gras d'alcool, savon résineux, potasse, benzisothiazoline.</p> <p><b>Consommation :</b> Bien mélanger avant usage ! Env. 60-100ml/m<sup>2</sup> lorsque le produit est dilué, selon de degré d'absorption du support.</p> <p><b>Diluant et nettoyage des outils :</b> Eau et savon végétal.</p> <p><b>Stockage :</b> Dans son conditionnement d'origine fermé stable min. 12 mois. Conserver à l'abri du gel au frais et au sec dans un récipient fermé.</p> <p><b>Elimination :</b> Vider le récipient, le jeter ensuite au parc à conteneur. Catégorie de déchets pour les restes liquides EAK 08 01 20</p> <p><b>Consignes de sécurité :</b> Conserver hors de la portée des enfants</p> <p>GISCODE : M-GF01</p>
Conseils d'utilisation	Application
<p><b>Support et préparation :</b> Afin d'assurer un résultat optimal merci de respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Les supports appropriés sont : toutes les sortes de plâtre, les pierres poreuses et les plaques de plâtre, les anciennes couches de peinture. Le support doit être sec, propre, exempt de poussières et de graisse, peut avoir une légère réaction chimique alcaline ou acide.</p> <p><b>Mise en œuvre :</b> La température ambiante et du support doit être sup. à 15°C. Appliquer au rouleau ou au pinceau. Le produit doit être dilué à 1:1 d'eau pour la mise en œuvre.</p>	<p>Le produit doit être dilué à 1:1 d'eau, en 1 ou 2 couches selon l'absorption du support.</p> <p><b>Consigne :</b> Afin d'assurer une tenue parfaite de la couche de finition (peinture de dispersion ou autre) le support doit encore être moyennement absorbant avant son application.</p>