

Fiche technique – 650

la force de la nature
de kracht van de natuur

F
Application Pour toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies comme le bois, le liège et le linoléum. Propriétés techniques À base de matières premières naturelles, protège toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies contre la saleté et l'abrasion mécanique. Donne du brillant à la surface après séchage sans polir. Les surfaces sont alors rafraichies, ouvertes à la diffusion et anti-salissantes. Composition Eau, Cire de Carnauba, ester éthylique d'acide gras, huile de bergamote, huile de lavande. Selon la norme EN 15103 (2007) la valeur limite de matière « Matière » est de 25 g/l (2007) ou 30 g/l (2007). Le limite COV au produit est max. 1,0 g/l. Mise en œuvre Bien agiter avant emploi et passer la serpillière. L'entretien des planchers nouvellement traités se fait au plus tôt après 4 semaines (après nettoyage au savon végétal). Pour un traitement plus important, appliquer le produit pur sur une serpillière mouillée et étendre sur le support à traiter. Nettoyage des sols et des murs. Bien fermer et hors de portée des enfants. Bien fermer le récipient après usage. Consigner et éliminer les déchets dans un centre de recyclage. Référence : 0203299. Clé de déchet pour les restes liquides : EAK 020399. Biodégradable à 99% selon test OCDE.

NL
Gebruik Voor alle vloeibare behandelde met olie, wax of vernis zoals hout, lijk en linoleum. Technische eigenschappen Op basis van natuurlijke grondstoffen beschermt alle vloeibare behandelde met olie, wax of vernis tegen slijt en mechanische slijtage. Geeft het oppervlak glans na het drogen zonder het te polijsten. De oppervlakte zijn dan weer fris, dempstofloos en salmisschend. Samenstelling Water, Carnaubawas, ester van ethyleenacide bergamote en lavande, met citroen de olie. Volgens de norm EN 15103 (2007) de waarde voor materiaal «Materie» is maximaal 25 g/l (2007) of 30 g/l (2007). De COV waarde van het product is maximaal 1,0 g/l. Toepassing Goed agiteren voor gebruik en af te 3 l water maken en droppen. Nieuw behandelde vloeren worden het verspreiden 4 weken onderhouden na het reinigen met plantaardig zeep. Gebruik voor een groter behandelend het pure product op een vochtige grond en op andere over het oppervlak. Nettoyage générale des sols et des murs. Bien fermer et hors de portée des enfants. Bien fermer le récipient après usage. Consigner et éliminer les déchets dans un centre de recyclage. Référence : 0203299. Clé de déchet pour les restes liquides : EAK 020399. Biodégradable à 99% selon test OCDE.

Lait nettoyant
Parquet, Liège
Linoleum, PVC, Pierre

Reinigingsmelk
Parket, kurk
linoleum, PVC, Stenen

Lait nettoyant

Ø 20 ml/m²

1l ≈ 50m²

2,5l ≈ 125m²

Usage	Données du produit
<p>Domaine d'application : Pour toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies comme le bois, le liège et le linoléum.</p> <p>Propriétés techniques : A base de matières premières naturelles, protège toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies contre la saleté et l'abrasion mécanique. Donne du brillant à la surface après séchage sans polir. Les surfaces sont alors rafraichies, ouvertes à la diffusion et anti-salissantes.</p>	<p>Composition : Eau, Cire de Carnau, ester éthylique d'acide gras, huile de bergamote, huile de lavande.</p> <p>Nettoyage de l'outillage : A l'eau</p> <p>Stockage : Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Bien fermer le récipient après usage.</p> <p>Consignes de sécurité : Conserver hors de portée des enfants, éliminer les déchets dans un centre de recyclage. Giscode : GE10 Clé de déchet pour les restes liquides : EAK 020399. Biodégradable à 99% selon test OCDE.</p>
Conseils d'utilisation	
<p>Mise en œuvre : Bien agiter avant emploi ! Mélanger +- 25cl dans 5l l'eau tiède et passer la serpillière. L'entretien des planchers nouvellement traités se fait au plus tôt après 4 semaines (après nettoyage au savon végétal). Pour un traitement plus important, appliquer le produit pur sur une serpillière mouillée et étendre sur le support à traiter.</p>	

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrera nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version : 2007.