

Fiche technique - 722



Diluant pour gomme schellack anti-émanations

Usage	Données du produit
<p>Domaine d'application: Le diluant est prévu pour diluer la gomme schellack anti-émanations et pour le nettoyage des outils de travail.</p>	<p>Composition: Ethanol (alcool de fermentation)</p> <p>Stockage: Stockage au frais et au sec. Dans le récipient d'origine fermé reste stable 5 ans.</p> <p>Conditionnements: 1 l., 2,5 l., 20 l.</p> <p>Élimination: Ne pas jeter les restes dans le sol ou les égouts. Élimination selon les prescriptions des autorités locales.</p> <p>Consignes de sécurité: Attention: ce produit contient un solvant à base d'éthanol. Produit inflammable ! Lors de la mise en œuvre tenir à l'écart de toute source de chaleur et veiller à une bonne aération! Porter des gants de protection adéquats lors de la mise en œuvre.</p> <p>R 11 Facilement inflammable S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 7 Conserver le récipient bien fermé. S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S 33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques</p> <p>UN 1170 (EAK/EWC) 08 01 11</p> <div style="text-align: right;">  </div>
Conseils d'utilisation	
<p>Mise en œuvre: Si nécessaire, ajouter le diluant toujours au fur et à mesure et mélanger soigneusement. Essuyer immédiatement les taches de la gomme schellack anti-émanations avec un chiffon imbibé de diluant.</p>	